

МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ

ПАСПОРТ
БШО.283.304 ПС

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Обозначение прибора и диапазон показаний.

	кПа	МПа	kgf/cm ²
ДМ 2005СгУЗ			4
ДМ 2005Сг «Кс» УЗ			
ДВ 2005СгУЗ			
ДА 2005СгУЗ			
ДА 2005Сг «Кс» УЗ			

1.2 Класс точности

1.5

1.3 Резьба присоединительного штуцера

M20X1.5

1.4 Размер квадрата под ключ, мм

17X17

1.5 Параметры сигнализирующего устройства:

- 1) коммутируемое напряжение
— постоянного тока, В
— переменного тока, В
— с частотой, Гц

0

50±10

- 2) разрывная мощность контактов
— постоянного тока, Вт
— переменного тока, ВА

- 3) допустимая погрешность срабатывания в %
диапазона показаний

1

1.6 Масса прибора, кг, не более

1.6

1.7 Содержание драгоценных материалов, серебра

1) контакты — 4 шт., г

0,1620

2) в припое ПСр-40 в манометрах с верхними значениями диапазона показаний

10 МПа (100 kgf/cm²), г

0,5283

16—160 МПа (160—1600 kgf/cm²), г

0,2683

1.8. Сведения о содержании цветных металлов в составных частях прибора указаны в приложении, которое высылается по запросу организаций.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол.	Примечание
1. Прибор	1 шт.	
2. Паспорт	1 экз.	
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации		При поставке партия приборов допускается прилагать по 1 экземпляру на каждые 10 приборов, отправляемых в один адрес

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-88
ТУ 25-7329.004-90 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

ОКТ 1997



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-7329.004-90.

Примечание. 1. Прибор подлежит ведомственной поверке. Межповерочный интервал — 1 год.

2. Периодическая поверка прибора в процессе эксплуатации должна проводиться в соответствии с МИ 925-85.

4.2. Гарантийный срок хранения — 9 месяцев с момента изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о метрологической аттестации

Манометров, вакуумметров, мановакуумметров по...азывающих сигнализирующих ДМ 2005Сг, ДВ 2005Сг, ДА 2005 Сг, изготовленных Томским манометровым заводом, предназначенных для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся жидкостей, газов и паров, в т. ч. кислорода, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

По результатам метрологических исследований установлено: полученные метрологические характеристики не превышают установленных в ТУ 25-7329.004-90

По результатам метрологической аттестации прибор признан соответствующим ТУ 25-7329.004-90

Периодическую поверку проводить по МИ 925-85.

Межповерочный интервал — 1 год.

М. П.

Представитель ЦСМ

