

МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ
МСХ-106

П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1 МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ ТИПА МСХ-106 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСЧЕТА ХОДОВ.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.
2.1. ПОГРЕШНОСТЬ СЧЕТА - НЕ БОЛЕЕ ± 1 ЕДИНИЦЫ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА ОТ КОНТРОЛЬНОГО ЧИСЛА ЕДИНИЦ СЧЕТА.
2.2. МАКСИМАЛЬНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ - 315 ХОД/МИН.
2.3. ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗМА	НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ПОВОДКА	ЧИСЛО ДЕСЯТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ	КОНТРОЛЬНОЕ ЧИСЛО ЕДИНИЦ СЧЕТА
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

МСХ.106	ПРАВОЕ	6	10 - 1
МСХ.106-03	ЛЕВОЕ	6	10 - 1
МСХ.106-04	ЛЕВОЕ	3	10 - 1
МСХ.106-05	ПРАВОЕ	3	10 - 1
МСХ.106-06	ЛЕВОЕ	4	10 - 1
МСХ.106-07	ПРАВОЕ	4	10 - 1

- ПРИМЕЧАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА ПОДЧЕРКНУТЬ
2.4. НАИБОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕСЯТКОВ ВО ВСЕХ РАЗРЯДАХ - 0,05 НМ.
2.5. УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ - (40 $\pm$ 2) ГРАД.
2.6. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ОБОДКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА ДЛЯ ПРАВОГО МЕХАНИЗМА - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ; ДЛЯ ЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
2.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, НЕ БОЛЕЕ, ММ - (76X33X40).
2.8. МАССА, НЕ БОЛЕЕ, КГ - 0,12.
2.9. СРЕДНИЙ РЕСУРС ОТСЧЕТОВ - 5X10⁸.
2.10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

СПЛАВ ЦИНКОВЫЙ - 73,2 Г.
ЛАТУНЬ - 9,2 Г.
БРОНЗА - 3,0 Г.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕХАНИЗМА ВХОДИТ:
А) МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ - 1 ШТ.
Б) ПАСПОРТ НА 10 МЕХАНИЗМОВ - 1 ЭКЗ.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ СООТВЕТСТВУЕТ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЕМКЕ 432.780.028 Д1 И ПРИЗНАН ГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
М.П. _____ ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

5.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ УПАКОВАН СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.
М.П. _____ ДАТА УПАКОВКИ _____
УПАКОВКУ ПРОИЗВЕЛ _____

МЕХАНИЗМ ПОСЛЕ УПАКОВКИ ПРИНЯЛ _____