

Рубильники серии Р и РП
Переключатели серии П
Паспорт АЧПА 642583.001 ПС



ДТТ 10043.80

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рубильники серии Р и РП и переключатели серии П (в дальнейшем "аппараты") предназначены для встраивания в стационарные силовые шкафы, ящики и другие распределительные устройства защищенного исполнения.

Аппараты предназначены для коммутации трехфазных электрических цепей напряжением 380/220 В частоты 50 Гц без тока или для нечастых коммутаций с указанными ниже токами. В рубильниках серии РП дополнительно предусмотрена установка плавких предохранителей типа ПН2 (ПН22) для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Климатическое исполнение аппаратов УЗ по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP00.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аппарата
Номинальный ток
Номинальное напряжение переменного тока
Частота сети
Масса

УЗ
А
380 В
50 Гц
кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки аппарата входит:

- аппарат типа РП211 УЗ в комплекте с ручным
- приводом и крепежными деталями
- Паспорт

А шт

1 экз.

Примечание. Паспорт и руководство по эксплуатации поставляются в одном экземпляре на партию однотипных аппаратов, поставляемых в один адрес.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппараты типа ДННН приняты техническим контролем и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления

гектябрь 2006

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий ТУУ 31.2-25475945-002-2002.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ И
ОТГРУЗКУ АППАРАТОВ

Технический контроль

Рожко Д.И.

Сбыт

Потяко Н.Д.