

ПАСПОРТ
601.35.46 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок КБМШ-5М предназначен для осуществления включения емкости в устройствах автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.

1.2 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей блока выдерживает относительно корпуса в течение 1 минуты испытательное напряжение 300 В переменного тока частоты 50 Гц без пробоя и явлений разрядного характера от источника мощностью не менее 0,5 кВт·А.


1.3 Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих цепей блока относительно корпуса - не менее 40 МОм.

1.4 Допустимые отклонения конденсаторов по емкости $\pm 20\%$.

1.5 Габаритные размеры: 200 мм x 87 мм x 112 мм.

1.6 Масса не более 0,45 кг.

1.7 Схема электрическая принципиальная блока КБМШ-5М приведена на рисунке.



C1...C3 - Конденсатор „Samsung” 50 В-470 мкФ - 3 шт.

C1'...C3' - Конденсатор „Samsung” 50 В-100 мкФ - 3 шт.

C4 - Конденсатор „Samsung” 50 В-220 мкФ - 1 шт.

Примечание 1. Конденсаторы, обозначенные C1'- C3' подключаются параллельно конденсаторам C1- C3.

Примечание 2. Тип конденсаторов может быть заменен без ухудшения качества изделия

2 Комплектность

- Блок конденсаторный малогабаритный штепсельный КБМШ-5М У2 601.35.46 - 1 шт.

- Паспорт 601.35.46 ПС..... - 1экз.

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Блок конденсаторный малогабаритный штепсельный КБМШ-5М заводской номер № 42 соответствует техническим условиям ТУ У 31.6-01056735-044:2005 и признан годным для эксплуатации.