

**БЛОК КБМ 3-4 УХЛ 2 601.35.66**  
**ПАСПОРТ**  
**601.35.92-01 ПС**

**1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Блок предназначен для эксплуатации в составе устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.

1.2 Основные параметры блока должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

**Таблица - Основные параметры блока**

| Наименование параметра и единицы измерения                                                                         | Значение параметра |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальная емкость одной секции, мкФ                                                                              | 3±10%              |
| Количество секций в блоке                                                                                          | 4                  |
| Номинальное напряжение, В                                                                                          | 1000               |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф.                                                                           | 1500               |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее                                                                | 100                |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                                                   |                    |
| длина                                                                                                              | 230                |
| ширина                                                                                                             | 105                |
| высота                                                                                                             | 125                |
| Масса, кг, не более                                                                                                | 2,5                |
| <b>Примечание.</b> Емкость одной секции состоит из трех конденсаторов МБГП-2-1000 В -1мкф соединенных параллельно. |                    |

**2 Комплектность**

- Блок КБМ 3-4 УХЛ 2 601.35.66 - 1 шт.

- Паспорт 601.35.66 ПС - 1 экз.

**3 Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

**4 Свидетельство о приемке**

Блок КБМ 3-4 заводской номер № 1 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.



Дата выпуска

06.2017г.

Подпись лица, ответственного за приемку