

КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ

21 НШ — 45 к1

ПАСПОРТ

09 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Насосы шестеренные предназначены для дозирования и нагнетания растворов или расплавов в машинах для производства химических нитей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная подача, см³/об

45,0

Неравномерность подачи, %

4,0

Рекомендуемая частота вращения, об/мин.

5-30

Рабочая температура, °С

260-280

Давление полимера на выходе
из насоса, кгс/см² (МПа), не более

60 (6,9)

3. ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ

Насосы испытаны в соответствии с ~~ОСТ 27-20-815-86~~ТУ ~~92-02.22 045-91~~ на маслетурбинном Т⁵⁷ ГОСТ 32-74

авиационном МС-20 ГОСТ 21743-76

цилиндровом 38 ГОСТ 6411-76.

Результаты стендовых испытаний приведены в таблице.

Указанные в паспорте насосы в количестве 4 штук
изготовлены, подвергнуты консервации и упакованы в соот-
ветствии с ~~ОСТ 27-20-815-86~~ ТУ ~~92-02.22 045-91~~

№№ п.-п.	Заводской № насоса	Подача насоса, за 25 оборотов подпор 0,2 кгс/см ² противодавления		Неравно- мерность подачи, %
		0 кгс/см ²	60 кгс/см ²	
1	29	1010	1030	0,9
2	30	1020	1040	0,9
3	31	1050	1060	1,9
4	32	1070	1060	1,9
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Группа по подаче

Дата выпуска 05.2015

Подпись лиц, ответственных за приемку

Упаковку произвел

С) Кам'янське поліграфічне підприємство 2003 р. Зам. № 289-3000. А-5,